



Mantas Modelo MFG e MFG-V

As mantas filtrantes MFG e MFG-V, são empregadas como filtros para ar de admissão em cabines de pintura, como pré-filtro em sistemas de tratamento de ar, em filtragem de ar de retorno e ar externo nos sistemas de ar condicionado. São produzidas em fibra de vidro ou fibra de poliéster integralmente resinadas, proporcionando resistência mecânica e forte ação no mecanismo de impactação das partículas. São fornecidas em rolos ou cortadas nas dimensões requeridas. Classe de filtragem G3 e G4 conforme NBR 16101:2012.

Aplicações:

- Ar condicionado de conforto (Edifícios Comerciais; Shoppings e etc).
- Sistemas gerais de ar condicionado.

Características técnicas:

- Classe de filtragem: G2, G3 ou G4 (ABNT) NBR 16101:2012.
- Célula filtrante: Manta em fibra de poliéster ou fibra de vidro.

Dados técnicos:

Modelo/Classe de filtragem	Espessura	Perda de Carga Inicial	Perda de Carga Final (recomendada)
MFG-V / G2	40 mm	40 Pa	140 Pa
MFG / G3-G4	15, 25 e 50 mm	80 Pa	250 Pa



✓ Obs.: Para fabricação em outras medidas, consulte-nos.